








Fluid-Pneumatik-Dichtungen – Stangendichtungen

Produkt mit typischer Anwendung		Arbeitsrichtung Symbol berühren	Druck maximal	Gleitgeschw. maximal
	<u>Stangendichtung, DS101</u> Hydraulik, einfach wirkend	Lineare Bewegung	400 bar	0,7 m/s
	<u>Stangendichtung, DS102R</u> Hydraulik, einfach wirkend	Lineare Bewegung	700 bar	0,7 m/s
	<u>Stangendichtung, DS102</u> Hydraulik, einfach wirkend	Lineare Bewegung	700 bar	0,7 m/s
	<u>Stangendichtung, DS103</u> Hydraulik, einfach wirkend	Lineare Bewegung	400 bar	0,7 m/s
	<u>Stangendichtung, DS104R</u> Hydraulik, einfach wirkend	Lineare Bewegung	700 bar	0,7 m/s
	<u>Stangendichtung, DS104</u> Hydraulik, einfach wirkend	Lineare Bewegung	700 bar	0,7 m/s

Produkt mit typischer Anwendung		Arbeitsrichtung Symbol berühren	Druck maximal	Gleitgeschw. maximal
	<u>Stangendichtung, DS205</u> Pneumatik, einfach wirkend	Lineare Bewegung	25 bar	2 m/s
	<u>Stangendichtung, DS106</u> Hydraulik, einfach wirkend	Lineare Bewegung	400 bar	0,7 m/s
	<u>Stangendichtung, DS107</u> Hydraulik, einfach wirkend	Lineare Bewegung	400 bar	0,7 m/s
	<u>Stangendichtung, DS109</u> Hydraulik, einfach wirkend	Lineare Bewegung	600 bar	10 m/s
	<u>Stangendichtung, DS108</u> Hydraulik, einfach wirkend	Lineare Bewegung	400 bar	0,4 m/s
	<u>Stangendichtung, DS124</u> Hydraulik, doppelt wirkend	Lineare Bewegung	600 bar	10 m/s
	<u>Stangendichtung, DS138</u> Hydraulik, doppelt wirkend	Lineare Bewegung	600 bar	10 m/s
	<u>Stangendichtung, DS129</u> Hydraulik, einfach wirkend	Lineare Bewegung	600 bar	10 m/s
	<u>Stangendichtung, DS238</u> Hydraulik, einfach wirkend	Lineare Bewegung	600 bar	10 m/s

Produkt mit typischer Anwendung		Arbeitsrichtung Symbol berühren	Druck maximal	Gleitgeschw. maximal
	<u>Stangendichtung, DS110-112</u> Hydraulik, einfach wirkend	Lineare Bewegung	500 bar	0,7 m/s
	<u>Stangendichtung, DFL108</u> Hydraulik, doppelt wirkend	Lineare Bewegung	400 bar	–
	<u>Stangendichtung, DS116</u> Hydraulik / Pneumatik, einfach wirkend	Lineare Bewegung	160 bar	5 m/s
	<u>Stangendichtung, DS117</u> Hydraulik, einfach wirkend	Lineare Bewegung	400 bar	0,7 m/s
	<u>Stangendichtung, DS117R</u> Hydraulik, einfach wirkend	Lineare Bewegung	600 bar	0,7 m/s
	<u>Stangendichtung, DS119</u> Lebensmittel-, Pharma- und Chemischen Industrie, einfach wirkend	Lineare Bewegung	400 bar	15 m/s
	<u>Stangendichtung, DS120</u> Hydraulik, doppelt wirkend	Lineare Bewegung Bedingte statische Anwendung	700 bar	0,5 m/s

Produkt mit typischer Anwendung		Arbeitsrichtung Symbol berühren	Druck maximal	Gleitgeschw. maximal
	<u>Stangendichtung, DS121</u> Hydraulik, einfach wirkend	Lineare Bewegung	400 bar	0,7 m/s
	<u>Stangendichtung, DS131</u> Hydraulik, einfach wirkend	Lineare Bewegung	700 bar	0,7 m/s
	<u>Stangendichtung, DS127</u> Lebensmittel-, Pharma- und Chemischen Industrie, einfach wirkend	Lineare Bewegung Bedingte schraubende Bewegung	100 bar	1,5 m/s
	<u>Stangendichtung, DS131</u> Hydraulik, doppelt wirkend	Lineare Bewegung Bedingte statische Anwendung	400 bar	0,5 m/s
	<u>Stangendichtung, DFL111</u> Hydraulik, doppelt wirkend	Lineare Bewegung	50 bar	–
	<u>Stangendichtung, DS139</u> Hydraulik / Pneumatik, einfach wirkend	Lineare Bewegung	300 bar	0,5 m/s
	<u>Stangendichtung, DS141</u> Hydraulik / Pneumatik, einfach wirkend	Lineare Bewegung	160 bar	0,5 m/s
	<u>Stangendichtung, DS142</u> Hydraulik, einfach wirkend	Lineare Bewegung	350 bar	10 m/s
	<u>Stangendichtung, DS199</u> Hydraulik, doppelt wirkend	Lineare Bewegung	50 bar	–